



## SPANDER 25.0 CHC-C

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES  
PARA CAMINHÃO





## SPANDER 25.0 CHC-C

DISTRIBUIDOR (PARA INSTALAR EM CAMINHÃO) DE CALCÁRIO, GESSO, FOSFATO E OUTROS.

<b>Modelo:</b> <i>Spander 25.0 CHC-C – Versão Para Calcário</i>	<b>Capacidade Volumétrica:</b> 12.5 m <sup>3</sup>
<b>Capacidade Total de Carga:</b> <i>Até o limite admissível pelo fabricante do caminhão ou no máximo 16.000 Kg</i>	<b>Altura (Instalado no Caminhão):</b> 3.080 mm (pode variar dependendo do tipo dos pneus do caminhão).
<b>Largura do Equipamento no Caminhão:</b> 2.600 mm	<b>Peso Aproximado (Sem Opcionais):</b> 2.800 kg
<b>Largura da Esteira:</b> 800 mm	<b>Regulagem Válvula Pressão Alívio:</b> 180 BAR
<b>Largura do Equipamento no Caminhão com Opcional Kit Anti Deriva:</b> 3.000 mm <small>* Para transitar em rodovia com essa largura é necessário que o caminhão tenha uma AET.</small>	

### OPCIONAIS - VENDIDOS SEPARADAMENTE

Kit anti deriva para distribuição uniforme de calcário em dias com vento. Faixa de aplicação de 10m.  
 Tela para fertilizante granulado.  
 Sistema para agricultura de precisão (sob consulta).  
 Sistema de pesagem embarcada (sob consulta).

### OBSERVAÇÕES

Acionamento totalmente hidráulico com reservatório de óleo de 380 litros.  
 Com hélices hidráulicas para distribuição de calcário, gesso, fosfato e etc.  
 Preparada para instalação de agricultura de precisão.  
 Arco para lona.  
 Tela de proteção para calcário.  
 Kit cortina de correntes na porta de vazão.  
 Esteira de travessa de 800 mm de largura emborrachada.



\*\* A Sollus reserva-se no direito de modificar ou extinguir no todo ou em parte as especificações contidas nesta tabela, sem aviso prévio.



## SPANDER 25.0 CHC-C

DISTRIBUIDOR (PARA INSTALAR EM CAMINHÃO) DE TORTA DE FILTRO, CALCÁRIO, GESSO, FOSFATO E OUTROS.

### Modelo:

Spander 25.0 CHC-C – Versão Para Torta de Filtro e Calcário

### Capacidade Volumétrica:

16 m<sup>3</sup>

### Capacidade Total de Carga:

Até o limite admissível pelo fabricante do caminhão ou no máximo 16.000 Kg

### Altura (Instalado no caminhão):

3.080 mm (pode variar dependendo do tipo dos pneus do caminhão)

### Largura do Equipamento no Caminhão:

2.600 mm

### Peso Aproximado (Sem Opcionais):

3.400 kg

### Largura da Esteira:

800 mm

### Regulagem Válvula Pressão Alívio:

180 BAR

### Largura do Equipamento no Caminhão com Opcional Kit Anti Deriva e Kit 5 Linhas:

3.000 mm

\* Para transitar em rodovia com essa largura é necessário que o caminhão tenha uma AET.

### OPCIONAIS - VENDIDOS SEPARADAMENTE

Kit distribuidor de torta de filtro para 3 linhas de 1.40 m ou 1.50 m na soqueira dependendo da composição do produto a ser aplicado (torta de filtro, composto orgânico e outros).

Kit distribuidor de torta de filtro para 5 linhas de 1.40 m ou 1.50 m na soqueira dependendo da composição do produto a ser aplicado (torta de filtro, composto orgânico e outros).

Kit calcário, para distribuição de calcário, gesso, fosfato, adubo e outros em área total.

Kit anti deriva para distribuição uniforme de calcário em dias com vento. Faixa de aplicação de 10m.

Tela para fertilizante granulado.

Sistema para agricultura de precisão (sob consulta).

Sistema de pesagem embarcada (sob consulta).

### OBSERVAÇÕES

Acionamento totalmente hidráulico com reservatório de óleo de 380 litros.

Com hélices hidráulicas para distribuição de torta de filtro em área total.

Preparada para instalação de agricultura de precisão.

Arco para lona.

Kit cortina de correntes na porta de vazão.





Rua do Níquel, 600 . CDA  
19812 040 . Assis . SP  
Tel.: 18 3421 1100  
[www.sollusagricola.com.br](http://www.sollusagricola.com.br)